



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Édition 1

CERTIFICAT ACERMI

N° 19/054/1409

Licence n° 19/054/1409

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Complexes d'isolation thermique en plaques de plâtre et isolants version A du 21/01/2019 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **ISOMO S.A.**

Company:

Siège social : **Wittestraat 1, 8501 COURTRAI-HEULE - Belgique**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale⁽¹⁾

ISOMOGIPS EXTRA sandwich sans pare vapeur

et fabriqué par l'usine de : Heule - Belgique

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given in page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Complexes d'isolation thermique en plaques de plâtre et isolants et la norme EN 13950 : 2014.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Insulation and plasterboard thermal insulation composite systems and the standard EN 13950:2014.

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2021 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2023.

This certificate was issued on January 01st 2021 and is valid until December 31th 2023, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON

F. LYON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 19/054/1409, délivré le 16 juillet 2019

Renewal of certificate n° 19/054/1409, issued on July 16th 2019



CERTIFICAT ACERMI
N° 19/054/1409
Licence n° 19/054/1409
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DU CERTIFICAT ISOLANT N° 07/054/427 : $\lambda_D = 0.032$ W/(m.K)
Certified thermal conductivity of the insulating material:

	Résistance thermique - Thermal resistance										
Épaisseur avec plaque de plâtre <i>Thickness with gypsum board</i>	10+30	10+40	10+50	10+60	10+70	10+80	10+90	10+100	10+110	10+120	
	13+30	13+40	13+50	13+60	13+70	13+80	13+90	13+100	13+110	13+120	
	(Ép_{Plaque} + Ép_{Isolant})	15+30	15+40	15+50	15+60	15+70	15+80	15+90	15+100	15+110	15+120
	(mm)	18+30	18+40	18+50	18+60	18+70	18+80	18+90	18+100	18+110	18+120
R_{Plaques} + R_{Isolant} (m².K/W)	1,00	1,35	1,65	1,95	2,25	2,60	2,90	3,20	3,50	3,85	

ADHÉSION/COHÉSION DU MATERIAU ISOLANT : ≥ 0.017 MPa (classe 1)
Adhesion/cohesion of the insulating material:

CLASSES DE PERMÉANCE :
Permeability class

Référence commerciale	Epaisseur de l'isolant en mm	Classe de Perméance
ISOMOGIPS EXTRA sandwich sans pare vapeur	30 à 120	P2

(1) La référence du produit peut être complétée :

- Par le type de plâtre associée (BA, H1, HD, STD, Hydro, etc...)
- Par la forme des bords de la plaque de plâtre associée (BA)
- Eventuellement par la finition du parement de plaque de plâtre associée (déco, blanc...)

(1) The product reference can be completed:

- By the type of gypsum board associated (BA, H1, HD, STD, Hydro, etc...)
- By the shape of the edges of the associated gypsum board (BA)
- Possibly by the finishing of the facing associated to the gypsum board (deco, white ...)