



**ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS**

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

**CSTB - LNE**



ACCREDITATION  
N°5-0019  
PORTEE  
DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Édition 3

## CERTIFICAT ACERMI

**N° 13/054/885**

*Licence n° 13/054/885*

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé version B du 01/09/2014 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

la société :

Raison sociale : **ISOMO S.A.**

*Company:*

Siège social : **Wittestraat 1, 8501 COURTRAI-HEULE - Belgique**

*Head Office:*

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale

**ISOMOGIPS Extra L30 - ISOMOTHERM L30 - ISOMOGIPS Extra L30 Acoustique -  
ISOMOTHERM L30 DALLE PORTEE**

et fabriqué par les usines de : Heule - Belgique

*Production plant:*

avec les caractéristiques certifiées figurant en page 2 du présent certificat.

*Certified characteristics are given in page 2.*

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Produits manufacturés en polystyrène expansé ET la norme NF EN 13163+A1 : 2015.

*This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the products and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations.*

Ce certificat a été délivré le 01 janvier 2018 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2020.

*This certificate was issued on January 01<sup>st</sup> 2018 and is valid until December 31<sup>th</sup> 2020, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.*

Pour le Président  
E. CREPON

C. BALOCHE

Pour le Secrétaire  
T. GRENON

P. PRUDHON

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site [www.acermi.com](http://www.acermi.com)

Renouvellement du certificat n° 13/054/885 Édition 2, délivré le 16 mai 2017

*Renewal of certificate n° 13/054/885 Edition 2, issued on May 16<sup>th</sup> 2017*

**CERTIFICAT ACERMI****N° 13/054/885***Licence n° 13/054/885***CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES***Certified properties***CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE :  $\lambda_D = 0.030$  W/(m.K)***Certified thermal conductivity:*

	<b>Résistance thermique - Thermal resistance</b>										
<b>Épaisseur (mm)</b>	20	25	30	35	41	45	50	55	60	65	71
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>0,65</b>	<b>0,80</b>	<b>1,00</b>	<b>1,15</b>	<b>1,35</b>	<b>1,50</b>	<b>1,65</b>	<b>1,80</b>	<b>2,00</b>	<b>2,15</b>	<b>2,35</b>
<b>Épaisseur (mm)</b>	75	81	85	92	95	101	105	111	115	122	125
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>2,50</b>	<b>2,70</b>	<b>2,80</b>	<b>3,05</b>	<b>3,15</b>	<b>3,35</b>	<b>3,50</b>	<b>3,70</b>	<b>3,80</b>	<b>4,05</b>	<b>4,15</b>
<b>Épaisseur (mm)</b>	131	132	135	141	145	150	155	160	165	170	175
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>4,35</b>	<b>4,40</b>	<b>4,50</b>	<b>4,70</b>	<b>4,80</b>	<b>5,00</b>	<b>5,15</b>	<b>5,30</b>	<b>5,50</b>	<b>5,65</b>	<b>5,80</b>
<b>Épaisseur (mm)</b>	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>6,00</b>	<b>6,15</b>	<b>6,30</b>	<b>6,50</b>	<b>6,65</b>	<b>6,80</b>	<b>7,00</b>	<b>7,15</b>	<b>7,30</b>	<b>7,50</b>	<b>7,65</b>
<b>Épaisseur (mm)</b>	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>7,80</b>	<b>8,00</b>	<b>8,15</b>	<b>8,30</b>	<b>8,50</b>	<b>8,65</b>	<b>8,80</b>	<b>9,00</b>	<b>9,15</b>	<b>9,30</b>	<b>9,50</b>
<b>Épaisseur (mm)</b>	290	295	300	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>R (m<sup>2</sup>.K/W)</b>	<b>9,65</b>	<b>9,80</b>	<b>10,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

**AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES***Other certified properties*

<b>Tolérance d'épaisseur</b>	<b>T(2)</b>
<b>Tolérance de longueur</b>	<b>L(3)</b>
<b>Tolérance de largeur</b>	<b>W(3)</b>
<b>Tolérance de planéité</b>	<b>P(5)</b>

*Profil d'usage ISOLE*

<b>Niveaux d'aptitude à l'emploi</b>	<b>Compression</b>	<b>Stabilité dimensionnelle</b>	<b>Comportement à l'eau</b>	<b>Cohésion</b>	<b>Perméance à la vapeur d'eau</b>
<b>Épaisseurs (mm)</b>	<b>I</b>	<b>S</b>	<b>O</b>	<b>L</b>	<b>E</b>
de 20 à 30	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
de 35 à 130	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
de 135 à 300	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>