

VOORZETWAND – ISOMOMAX



OMSCHRIJVING

ISOMOMAX is een hoogwaardig isolatiecomplex bestaande uit een paneel van geëxpandeerd polystyreen (EPS), fabrieksmatig verlijmd met een gipsplaat. Het is specifiek ontworpen voor thermische en akoestische isolatie van binnenmuren, plafonds en daken. De gipsplaat is standaard voorzien van afgeschuinde boorden voor een snelle en naadloze afwerking.

VOORDELEN

- **Tijdsbesparing:** Eén product combineert isolatie en droge afbouw. Direct klaar om te schilderen of te behangen.
- **Flexibele montage:** Kan verlijmd of mechanisch bevestigd worden op profielen of houten constructies.
- **Gezond binnenklimaat:** Vermindert condensatieproblemen en draagt bij aan een energiezuinige leefomgeving.

BESCHIKBARE AFMETINGEN

- standaardplaat 2500 x 1200 mm
- standaardplaat 2500 x 600 mm
- 20 tot 120 mm dik
- andere maten op aanvraag



Thermisch
Akoestisch



Vederlicht, maar
super sterk



Snel
bijgesneden



100%
circulair

BESCHIKBARE AFWERKINGEN

Naargelang de toepassing van onze voorzetwanden zijn er vier afwerkingsopties beschikbaar:

1/ BA10 gipsplaat | 2/ BA13 gipsplaat | 3/ Hydrofuge gipsplaat | 4/ Soundshield gipsplaat

		20 mm	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
λ waarde	W/mK	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
R waarde	m²K/W	0,675	1,30	1,925	2,55	3,175	3,80

DOUBLAGE – ISOMOMAX



DESCRIPTION

ISOMOMAX est un complexe d'isolation de haute performance, composé d'un panneau en polystyrène expansé (EPS), collé en usine à une plaque de plâtre. Il est spécifiquement conçu pour l'isolation thermique et acoustique des murs intérieurs, des plafonds et des toitures par l'intérieur. La plaque de plâtre est dotée de série de bords amincis pour une finition rapide et invisible.

AVANTAGES

- **Gain de temps:** Un seul produit combine l'isolation et le parachèvement à sec. La surface est directement prête à être peinte ou enduite.
- **Flexibilité de pose:** Peut être fixé par collage (mortier adhésif) ou par fixation mécanique sur des profilés ou des structures en bois.
- **Climat intérieur sain:** Réduit les problèmes de condensation et contribue à un environnement de vie économe en énergie.

DIMENSIONS DISPONIBLES

- panneau standard 2500 x 1200 mm
- panneau standard 2500 x 600 mm
- épaisseur 20 à 120 mm
- autres dimensions sur demande



Thermique
Acoustique



Ultra-léger, mais
super résistant



Découpe
rapide



100%
circulaire

FINITIONS DISPONIBLES

Selon l'application de nos cloisons de doublage, quatre options de finition sont disponibles:

1/ Plaque de plâtre BA10 | 2/ Plaque de plâtre BA13 | 3/ Plaque de plâtre Hydrofuge | 4/ Plaque de plâtre Soundshield

		20 mm	40 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
λ waarde	W/mK	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032
R waarde	m²K/W	0,675	1,30	1,925	2,55	3,175	3,80