



ASSOCIATION POUR LA CERTIFICATION DES MATERIAUX ISOLANTS

ASSOCIATION DECLAREE (LOI DU 1ER JUILLET 1901) ORGANISME CERTIFICATEUR DECLARE (LOI 94-442 DU 3 JUIN 1994)

CSTB - LNE



ACCREDITATION
N°5-0019
PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

CERTIFICAT ACERMI
N° 19/054/1407 - Édition 3
Licence n° 19/054/1407 - Edition 3

En application des Règles Générales du Certificat de produit ACERMI et du référentiel Complexes d'isolation thermique en plaques de plâtre et isolants version A du 21/01/2019 de la Certification des matériaux isolants thermiques,

According to the ACERMI General Rules of Certification, and the Insulation and plasterboard thermal insulation composite systems Rules revision A from 2019-01-21 for thermal insulation materials

la société :
the company:

Raison sociale : **ISOMO S.A.**

Company:

Siège social : **Wittestraat 1, 8501 COURTRAI-HEULE - Belgique**

Head Office:

est autorisée à apposer la marque ACERMI sur le produit isolant, sur les emballages et sur tout document concernant directement le produit désigné sous la référence commerciale⁽¹⁾

Is authorized to apply the ACERMI marking on the product, on the packaging, and on any document directly related to the product named as the following commercial reference

ISOMOGIPS EXTRA sans pare vapeur

et fabriqué par l'usine de : Heule - Belgique

Production plant:

avec les caractéristiques certifiées figurant à partir de la page 2 du présent certificat.

Certified characteristics are given from page 2.

Ce certificat atteste que ce produit et le système qualité mis en œuvre pour sa fabrication font respectivement l'objet d'essais de conformité et d'audits périodiques avec prélèvement d'échantillons pour essais, suivant les spécifications définies par le référentiel Complexes d'isolation thermique en plaques de plâtre et isolants et la norme EN 13950 : 2014.

This licence, delivered under the ACERMI Technical Regulations, certifies that the product and the relevant quality system are respectively submitted to tests of conformity and periodical audits with sampling for tests, according to the specifications of the Technical Regulations Insulation and plasterboard thermal insulation composite systems and the standard EN 13950:2014.

Ce certificat a été délivré le 16 mai 2025 et, sauf décision ultérieure à la présente certification, due en particulier à une modification du produit ou du système qualité mis en place, est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

This certificate was issued on may 16th 2025 and is valid until december 31th 2026, except new decision due to a modification in the product or in the implemented quality system.

Pour le Président
T. GRENON

P. PRUDHON

Pour le Secrétaire
É. CRÉPON

F. RASSE

La validité du certificat peut être vérifiée en consultant la base de données sur le site www.acermi.com

The validity of the certificate can be checked by consulting the database at www.acermi.com

Renouvellement du certificat n° 19/054/1407 Édition 2, délivré le 01 janvier 2024

Renewal of certificate n° 19/054/1407 Edition 2, issued on january 01st 2024



CERTIFICAT ACERMI
N° 19/054/1407 - Édition 3
Licence n° 19/054/1407 - Edition 3
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE DU CERTIFICAT ISOLANT N° 07/054/427 : $\lambda_p = 0.032$ W/(m.K)

Certified thermal conductivity of the insulating material:

	Résistance thermique - Thermal resistance									
Épaisseur avec plaque de plâtre <i>Thickness with gypsum board</i>	10+3	10+4	10+5	10+6	10+7	10+8	10+9	10+10	10+11	10+12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13+3	13+4	13+5	13+6	13+7	13+8	13+9	13+10	13+11	13+12
($\acute{E}p_{\text{Plaque}} + \acute{E}p_{\text{Isolant}}$) (mm)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15+3	15+4	15+5	15+6	15+7	15+8	15+9	15+10	15+11	15+12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
$R_{\text{Plaques}} + R_{\text{Isolant}}$ (m².K/W)	18+3	18+4	18+5	18+6	18+7	18+8	18+9	18+10	18+11	18+12
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,95	1,30	1,60	1,90	2,20	2,55	2,85	3,15	3,45	3,80

ADHÉSION/COHÉSION DU MATERIAU ISOLANT : ≥ 0.017 MPa (classe 1)

Adhesion/cohesion of the insulating material:

CLASSES DE PERMÉANCE :

Permeability class

Référence commerciale	Épaisseur de l'isolant en mm	Classe de Perméance
ISOMOGIPS EXTRA sans pare vapeur	30 à 70	P1
	80 à 120	P2

(1) La référence du produit peut être complétée :

- Par le type de plâtre associée (BA, H1, HD, STD, Hydro, etc...)
- Par la forme des bords de la plaque de plâtre associée (BA)
- Eventuellement par la finition du parement de plaque de plâtre associée (déco, blanc...)

(1) *The product reference can be completed:*

- *By the type of gypsum board associated (BA, H1, HD, STD, Hydro, etc...)*
- *By the shape of the edges of the associated gypsum board (BA)*
- *Possibly by the finishing of the facing associated to the gypsum board (deco, white ...)*