




ISOMO n.v./s.a. - Wittestraat 1 - B-8501 Kortrijk-Heule - T +32 56 35 19 64 - F +32 56 35 92 10 - info@isomo.be - www.isomo.be



Basotect® is a registered product of



The Chemical Company



DESCRIPTION PRODUIT

Cette mousse souple, à alvéoles ouvertes, du groupe des aminoplastes a de bonnes propriétés thermiques et d'excellentes propriétés d'isolation acoustiques. Akomine est spécialement développée pour réaliser une absorption maximale du son.

C'est la parfaite solution pour les pièces avec des normes très strictes quant à la température et la prévention des incendies.

Grâce à son poids léger, Akomine est facilement maniable et facile à poser. En plus, Akomine ne contient pas de fibres.

PRODUCTBESCHRIJVING

Dit opencellig, flexibel melamineschuim, uit de groep van de aminoplasten heeft zowel goede thermische als uitstekende akoestische isolatie-eigenschappen. Het werd speciaal ontwikkeld om een maximale geluidsabsorptie te bekomen.

Akomine brengt dé ideale oplossing daar waar hoge eisen worden gesteld aan het brandgedrag en de gebruikstemperatuur.

Akomine is licht dus gemakkelijk hanteerbaar en eenvoudig te plaatsen. Bovendien bevat het geen vezels.





The logo for AKOMINE features the word "AKOMINE" in a bold, dark blue sans-serif font. Above the letter "O", there is a blue wavy line, and below the letter "O", there is a green wavy line, suggesting a connection to water or energy.



AKOMINE

SPECIFICATIONS

Densité:	±10 kg/m ³
Contrainte de compression pour écrasement de 10%:	4 – 20 kPa
Conductivité thermique:	0,035 W/mK
Température d'utilisation en continu:	150 °C
Comportement au feu:	M1(NF P 92-501)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Densiteit:	±10 kg/m ³
Druksterkte 10% vervorming:	4 – 20 kPa
Warmtegeleidingscoëfficiënt:	0,035 W/mK
Gebruikstemperatuur lange duur:	150 °C
Brandgedrag:	M1(NF P 92-501)



APPLICATIONS

Aviation et navigation
Construction automobile et véhicules ferroviaires
Ingénierie et techniques domestiques
Bâtiment et autres industries
Studios d'enregistrement
Baffles
Carreaux de plafond (classes, bureaux, salles de sport,...)



TOEPASSINGEN

Lucht- en scheepvaart
Treinen en automobielindustrie
Machine- en apparatenbouw
Industriebouw
Opnamestudio's
Akoestische schermen
Plafondtegels (klaslokalen, burelen, sporthallen,...)





APPLICATIONS

Format standard: panneaux de 2500 x 1250 mm.

Epaisseurs de 5 à 100 mm.

Travail de précision sur demande.

Revêtement:

- Adhésif
- Aluminium avec grille rooster
- Fibre de verre noir



BEWERKING

Standaard is Akomine verkrijgbaar in platen van 2500 x 1250 mm.

Diktes 5 tot 100 mm.

Versnijding op maat kan eveneens

Bekleding:

- Zelfklever
- Aluminium met rooster
- Zwart glasvlies

